

# TECHNIK

		Grandis Invite 2,4 l MIVEC 5-Gang 7-Sitzer	Grandis Intense 2,4 l MIVEC 5-Gang / Automatik 6-Sitzer	Grandis Invite 2,0 DI-D 6-Gang 7-Sitzer	Grandis Intense 2,0 DI-D 6-Gang 6-Sitzer / 7-Sitzer
<b>Motor/Kraftübertragung</b>					
Zylinderzahl (Ventile)		4 (16)		4(16)	
Hubraum	cm <sup>3</sup>	2.378		1.968	
Bohrung x Hub	mm	87,0 x 100,0		81,0 x 95,5	
Verdichtung		9,5 : 1		18,0 : 1	
Leistung	kW (PS) bei min <sup>-1</sup>	121 (165)/6.000		100 (136)/4.000	
Drehmoment	Nm bei min <sup>-1</sup>	217/4.000		310/1.750	
Kennfeldzündung		■	■	-	-
Einspritzsystem		Multi-Point-Injection (MPI)		Einspritzsystem Pumpe-Düse	
Getriebe		5-Gang- Schaltgetriebe	5-Gang Schaltgetriebe/ Elektronisch geregelte 4-Stufen-Automatik INVECS II mit Sports Mode-Schaltung	6-Gang Schaltgetriebe	
Batterie	V/Ah	12/65		12/74	
Frontantrieb		■	■	■	■
MASC (Mitsubishi Active Stability Control)		■	■	■	■
MATC (Mitsubishi Active Traction Control), abschaltbar		■	■	■	■
<b>Fahrwerk/Lenkung</b>					
Vorderradaufhängung		Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen und Querlenker, Querstabilisator			
Hinterradaufhängung		Einzelradaufhängung an Schräglenkern und Schraubenfedern, Querstabilisator			
Felgengröße		6,5 J x 16	7,0 J x 17	6,5 J x 16	7,0 J x 17
Reifengröße		215/60R16	215/55R17	215/60R16	215/55R17
Platzsparendes Kompaktrad		■	■	■	■
Lenkung		Servounterstützte Zahnstangenlenkung			
<b>Bremsanlage</b>					
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)		■	■	■	■
Zweikreis-Bremsanlage		■	■	■	■
Bremskraftverstärker		■	■	■	■
Bremsassistent		■	■	■	■
Scheibenbremsen vorn (innenbelüftet) und hinten		■	■	■	■
<b>Abmessungen</b>					
Gesamtlänge/Gesamtbreite/Gesamthöhe	mm	4.765/1.795/1.655			
Radstand	mm	2.830			
Spurweite vorn/hinten	mm	1.550/1.555			
Wendekreisdurchmesser	m	11,6	12,2	11,6	12,2
Laderaumvolumen minimal (VDA-Norm)	l	320			
Laderaumvolumen maximal (VDA-Norm)	l	1.545			
<b>Gewichte</b>					
Leergewicht ca., ausstattungsabhängig	kg	1.720-1.770	1.700-1.750/ 1.710-1.760*	1.785-1.835	1.765-1.815 (6-Sitzer) 1.785-1.835 (7-Sitzer)
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2.250	2.250	2.335	2.335
Zuladung ca., ausstattungsabhängig	kg	480-530	500-550/490-540*	500-550	520-570 (6-Sitzer) 500-550 (7-Sitzer)
Anhängelast	- ungebremst			570	
	- gebremst bei 12% Steigung	1.600	1.600/1.800*	2.000	2.000
Zulässige vertikale Stützlast	kg			85	
Maximale Dachlast	kg			80	
<b>Fahrleistungen</b>					
Höchstgeschwindigkeit	km/h	200	200/190*	195	195
Beschleunigung (0-100 km/h)	Sek.	10,0	10,0/11,7*	10,8	10,8
<b>Kraftstoffverbrauch**</b>					
	l/100 km				
	innerorts	12,8	12,8/13,3*	8,4	8,4
	außerorts	7,4	7,4/8,1*	5,6	5,6
	kombiniert	9,4	9,4/10,0*	6,6	6,6
Kraftstoffart		Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Diesel	Diesel
CO <sub>2</sub> -Emission kombiniert**	g/km	223	223/237*	176	176
EURO 4					
Tankinhalt ca.	l	65			

■ Verfügbar - Nicht werkseitig lieferbar \*Automatik-Version

\*\*Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO<sub>2</sub>-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen Personenkraftfahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in Deutschland erhältlich, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden.