

Technik	Lancer Sportback Inform/Invite	Lancer Sportback Intense/Instyle	Lancer Sportback Invite	Lancer Sportback Intense/Instyle	Lancer Sportback Inform/Invite	Lancer Sportback Intense/Instyle
	1,8 MIVEC 5-Gang	1,8 MIVEC 5-Gang	1,8 MIVEC 6-Stufen-CVT	1,8 MIVEC 6-Stufen-CVT	2,0 Di-D 6-Gang	2,0 Di-D 6-Gang

Motor

Anzahl Zylinder (Ventile)		4 (16)	4 (16)	4 (16)	4 (16)	4 (16)	4 (16)
Typ		DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten	DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Ventilhüben und Steuerzeiten	DOHC, Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Ladeluftkühlung	DOHC, Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Ladeluftkühlung
Einbaulage		quer	quer	quer	quer	quer	quer
Hubraum	cm³	1798	1798	1798	1798	1968	1968
Bohrung x Hub	mm	86,0 x 77,4	86,0 x 77,4	86,0 x 77,4	86,0 x 77,4	81,0 x 95,5	81,0 x 95,5
Verdichtung		10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	18,0 : 1	18,0 : 1
max. Leistung	kW (PS) bei min ⁻¹	105 (143 / 6000)	105 (143 / 6000)	105 (143 / 6000)	105 (143 / 6000)	103 (140) / 4000	103 (140) / 4000
max. Drehmoment	Nm bei min ⁻¹	178 / 4250	178 / 4250	178 / 4250	178 / 4250	310 / 1750	310 / 1750
Einspritzsystem		Multi-Point-Injection (MPI)	Multi-Point-Injection (MPI)	Multi-Point-Injection (MPI)	Multi-Point-Injection (MPI)	Elektronisch gesteuertes Pumpe-Düse-Einspritzsystem	Elektronisch gesteuertes Pumpe-Düse-Einspritzsystem
Dieselpartikelfilter						geschlossenes System	geschlossenes System
Generator	V / A	12/120	12/120	12/120	12/120	12/140	12/140
Batterie	V / Ah	12/48	12/48	12/48	12/48	12/64	12/64

Antrieb

Frontantrieb	x	x	x	x	x	x
MASC (elektronische Stabilitätskontrolle)	x	x	x	x	x	x
MATC (Traktionskontrolle)	x	x	x	x	x	x

Fahwerk / Lenkung

Vorderradaufhängung	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator	Einzelradaufhängung an McPherson Federbeinen, Querlenkern, Querstabilisator
Hinterradaufhängung	Multilienker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern Querstabilisator	Multilienker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern Querstabilisator	Multilienker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern Querstabilisator	Multilienker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern Querstabilisator	Multilienker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern Querstabilisator	Multilienker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern Querstabilisator
Domstrebe vorn	x	x	x	x	x	x
Servolenkung / Lenkungsart	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung	Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung
Felgenreiße	6,5 JJ x 16	7,0 JJ x 18	6,5 JJ x 16	7,0 JJ x 18	6,5 JJ x 16	7,0 JJ x 18
Reifenreiße	205 / 60 R 16	215 / 45 R 18	205 / 60 R 16	215 / 45 R 18	205 / 60 R 16	215 / 45 R 18
Platzsparendes Kompaktrad	x	x	x	x	x	x

Bremsanlage

Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	x	x	x	x	x	x
Zweikreis-Bremsanlage	x	x	x	x	x	x
Bremskraftverstärker	x	x	x	x	x	x
Bremsassistent	x	x	x	x	x	x
Scheibenbremsen vorn, innenbelüftet	x	x	x	x	x	x
Scheibenbremsen hinten	x	x	x	x	x	x

Kraftübertragung

Getriebe-Typ	5-Gang		Elektronisch gesteuertes 6-Stufen-CVT-Getriebe	Elektronisch gesteuertes 6-Stufen-CVT-Getriebe	6-Gang		6-Gang	
	Schaltgetriebe		INVECS III mit Sports-Mode-Schaltung	INVECS III mit Sports-Mode-Schaltung	Schaltgetriebe		Schaltgetriebe	
Übersetzung	1. Gang	3,538	2,349*	2,349*	3,538	3,538	3,538	3,538
	2. Gang	1,913	1,397*	1,397*	2,045	2,045	2,045	2,045
	3. Gang	1,333	1,074*	1,074*	1,290	1,290	1,290	1,290
	4. Gang	1,028	0,832*	0,832*	0,880	0,880	0,880	0,880
	5. Gang	0,820	0,631*	0,631*	0,809	0,809	0,809	0,809
	6. Gang		0,518*	0,518*	0,673	0,673	0,673	0,673
	Rückwärtsgang	3,583	1,750	1,750	3,831	3,831	3,831	3,831
	Achsübersetzung	4,235	4,235	6,120	6,120	4,058 (1-4); 3,450 (5-6/R)	4,058 (1-4); 3,450 (5-6/R)	4,058 (1-4); 3,450 (5-6/R)

Fahrleistung

Höchstgeschwindigkeit, ca.	km / h	196	196	183	183	204	204
Beschleunigung 0-100 km / h	Sek.	10,4	10,6	11,7	12,0	9,6	10,0

Abmessungen / Volumen

Gesamtlänge	mm	4585	4585	4585	4585	4585	4585
Gesamtbreite	mm	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Gesamthöhe	mm	1515	1515	1515	1515	1515	1515
Radstand	mm	2635	2635	2635	2635	2635	2635
Spurweite vorn / hinten	mm	1530 / 1530	1530 / 1530	1530 / 1530	1530 / 1530	1530 / 1530	1530 / 1530
Wendekreisdurchmesser (Bordstein zu Bordstein)	m	10	10	10	10	10	10
Bodenfreiheit unbeladen	mm	150	150	150	150	150	150

Technik		Lancer Sportback Inform/Invite	Lancer Sportback Intense/Instyle	Lancer Sportback Invite	Lancer Sportback Intense/Instyle	Lancer Sportback Inform/Invite	Lancer Sportback Intense/Instyle	
		1,8 MIVEC 5-Gang	1,8 MIVEC 5-Gang	1,8 MIVEC 6-Stufen-CVT	1,8 MIVEC 6-Stufen-CVT	2,0 DI-D 6-Gang	2,0 DI-D 6-Gang	
Gepäckraum								
Gepäckraumvolumen, minimal	l (VDA)	288	276	288	288	288	288	
Gepäckraumvolumen, maximal (umgeklappte Rücksitze)	l (VDA)	1349	1349	1349	1349	1349	1349	
Sitzplätze								
Anzahl der Sitzplätze	Personen	5	5	5	5	5	5	
Gewichte								
Leergewicht ca., ausstattungsabhängig	kg	1430	1430	1460	1460	1540	1540	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1900	1900	1900	1900	1970	1970	
Zuladung ca., ausstattungsabhängig	kg	470	470	440	440	430	430	
Achslast vorn	kg	990	990	990	990	1060	1060	
Achslast hinten	kg	980	980	980	980	980	980	
Anhängelast - ungebremst	kg	550	550	550	550	550	550	
Anhängelast - gebremst (bei 12% Steigung)	kg	1300	1300	1300	1300	1400	1400	
Zulässige vertikale Stützlast	kg	65	65	65	65	70	70	
Maximale Dachlast	kg	80	80	80	80	80	80	
Kraftstoffverbrauch / CO₂-Emission								
Kraftstoffverbrauch (1999 / 100 / EG)	innerorts	l / 100km	10,5	10,5	11,1	11,4	8,3	8,6
	außerorts	l / 100km	6,4	6,4	6,2	6,5	5,1	5,3
CO ₂ -Emission	kombiniert	l / 100km	7,9	7,9	8,0	8,3	6,3	6,5
		g / km	188	188	191	198	165	173
Abgasnorm			EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4	EURO 4
Kraftstoffart			Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Super bleifrei (mind. ROZ 95)	Diesel	Diesel
Tankinhalt ca.	l		59	59	59	59	59	59

* CVT-Getriebe: Referenz-Übersetzungsverhältnis an den jeweiligen Schaltpunkten